

i9 Series

小字符喷码机

随时待命

一触即发

领达，完美标识创造者



领达电子科技(珠海)有限公司
LEAD TECH (ZHU HAI) ELECTRONIC CO., LTD.
电话:400 0287 898 传真:+86 756-7255638
网址:www.leadtech-asia.com
珠海市金湾区三灶镇金湖路728号1栋3-4层

i9 Series

小字符喷码机

随时待命 一触即发

10.1英寸触摸屏, 界面友好, 轻松操作

优化的墨水系统和创新的新型打印头确保打印机以最大的正常运行时间运行, 以及更少的维护麻烦。



友好的用户界面

- 快速启动
- 多语言界面
- 一键开启/关闭
- 10.1英寸触摸屏



稳定油墨系统

- 一键灌墨
- 更稳定的压力
- 耐用的墨水芯设计, 易于更换
- 自动调制功能, 无需手动调整



新一代打印头

- 双阀的创新打印头
- 防止油墨泄漏的注射成型技术
- 自动清洁, 确保更长的运行时间



喷码更灵活

- 软件和固件的远程升级
- 支持条形码和二维码打印
- RS485、USB和以太网连接

喷印样品



Specifications 性能参数

型号	i9 STD	i9 HRS*
材质	精密涂层	
墨水类型	染料型	
喷印性能	1-4行(7X5点阵) 1-5行(5X5点阵) 最快速度=344m/min@5X5	1-4行(7X5点阵) 1-5行(5X5点阵) 最快速度=430m/min@5X5
列阵配置	单行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 双行:5X5,7X5,9x6,12X8,16X11	三行:5X5,7X5,9x6 四行:5X5,7X5 五行:5X5
喷印距离	字符高度:1-15mm 喷印距离:2mm to 30 mm 最佳喷印距离:10mm	
操作系统	基于Linux Kernel并优化的LT-Touch 操作系统, 支持多语言	
可喷字符	英文, 简体中文, 阿拉伯数字, 系列号, 条形码, 班别, DM/QR二维码, UPC A&E, EAN 8 & 13, Code 128 A、B & C, 125 码, GS1, UCC/EAN 128, Code 39, 自动日期/时间/有效期, 徽标, 特殊字符	
数据接口	USB,RS485,RS232,BCD,以太网	
语言	简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、西班牙语、德语、印度尼西亚语、越南语、克罗地亚语、泰国语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等, 支持语言定制	
信息储存	1000+Messages	
防护等级	IP55	
喷头	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 60 μm	超柔, 长度 3m 恒温喷头, 50 μm
喷印方向	360°全方位	
墨水/溶剂	Ink (750ml) Make-up (750ml)	
温度/湿度	0-50°C 相对湿度0-95%, 不结露	
电气要求	AC100-240V, 50/60Hz, 120VA	

* i9 STD为标准小字符油墨机型, i9 HRS为高速度、高解析度、小字体机型 (适用于对字体精度高的应用)。

外形尺寸 Dimensions

