

i9 Micro

新一代喷印平台 ◆◆◆

149DPI | 40μm喷嘴
120KHz频率



你想要的微字机
WE ARE THE CHAMPIONS



5X5 PRINTING SAMPLE

7X5 PRINTING SAMPLE

9X5 PRINTING SAMPLE

12X8 PRINTING SAMPLE

16X11 PRINTING SAMPLE

19X14 PRINTING SAMPLE

PRINTING SAMPLE
40 MICRON NOZZLE

PRINTING SAMPLE
40 MICRON NOZZLE
75E-SLINES

PRINTING SAMPLE
40 MICRON NOZZLE
EYE-41 INCH
10MM DISTANCE PRINTING



i9 Micro 喷印参数

喷印分辨率:Max149DPI
喷嘴孔径:40μm
字符高度:0.86mm-12mm
喷印点阵:5点-34点阵

i9 Micro 其它参数

3米超柔喷头喉管
IP55防护等级
基于Linux Kernel并优化的LT-Touch 操作系统
操作系统支持多语言
支持USB,RS485,RS232,BCD,以太网
支持远程升级
支持360°全方位喷印

可喷印字符:英文,简体中文,阿拉伯数字,系列号,条形码,班别,
UPC A&E, DM/QR二维码, EAN 8 & 13, Code 128 A、B & C, 125 码,
GS1, UCC/EAN 128, Code 39, 自动日期/时间/有效期, 徽标,
特殊字符

简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄语、波兰语、波斯语、阿拉伯语、
德语、西班牙语、印度尼西亚语、越南语、克罗地亚语、泰国语、
斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、波斯尼亚语、葡萄牙语、意大利语等
支持语言定制

温度/湿度
0-50°C
相对湿度0-95%,不结露
电气要求:AC100-240V, 50/60Hz,120VA

i9 Micro 外型尺寸

